

# MOBILNÍ TERASA WALUDECK ORIGIN

Větší bazén na úkor dřevěné terasy? Nebo raději zmenšit bazén a rozšířit plochu pro lehátka a zahradní nábytek? Nyní už nemusíte dělat kompromisy, s mobilní terasou Waludeck získáte nejen prostor navíc, ale ještě svůj bazén bezpečně zakryjete.



## TECHNICKÝ POPIS

Nosný systém mobilní terasy Waludeck je tvořen **rámem z masivních hliníkových profilů s nerezovými spojovacími prvky**. Pojezdová kolečka jsou vedena po hliníkové kolejniči osazené podél bazénu, manuální přesun modulů je pohodlný a nevyžaduje žádné velké úsilí. Do hliníkového rámu jsou vsunuty pásy ze silné PVC fólie, která zabrání spadu nečistot do bazénu a výrazně sníží odpar vody. Za příplatek je možno do rámu umístit také tepelnou izolaci, provést dřevěný záklop a obložení nebo přidat elektrický pohon s dálkovým ovládním.

## ROZMĚRY

Mobilní terasa Waludeck Origin se pro každý bazén navrhuje individuálně, jako kombinace jednotlivých posuvných modulů s délkou od 2,5 do 8,5 m. Maximální vnitřní šířka bazénu pro zakrytí terasou Waludeck je 8,1 m, délka prakticky není omezena. Kromě obvyklého směru posunu po délce bazénu je možno zvolit také posun po šířce. V každém případě však musí být k dispozici dostatek prostoru za bazénem nebo vedle bazénu pro úplné odsunutí modulů. Výška terasy Waludeck bez záklopu je od 16 do 33 cm (podle nosného profilu) a výšky osazení může být od 21 do 40 cm (podle nosného profilu).

## PARAMETRY A MATERIÁLY

Mobilní terasa Waludeck **splňuje požadavky na zabezpečení bazénů podle francouzské normy NF P90-308**. Povolené zatížení je 600 až 1.500 kg podle velikosti modulu. Hliníková konstrukce odolává korozi a je vhodná pro umístění v prostředí zvýšené vlhkosti u bazénu, výrobce poskytuje **prodlouženou pětiletou záruku**.

Každý modul je zabezpečen samostatnou brzdou, k zajištění a odbrzdění slouží speciální šestihřanný klíč. Standardně dodáváme samostatný hliníkový nosný rám s PVC fólií, který si zákazník opatří záklopem z vlastního materiálu. Za příplatek je možno dodat tepelnou izolaci nebo elektrický posun, dřevěné obložení nabídneme v případě zájmu na základě individuální kalkulace.

## WALUDECK ORIGIN:

Mobilní terasu **WALUDECK** ve verzi **ORIGIN** navrhujeme a vyrábíme přesně na míru. Pro zpracování návrhu a kalkulace potřebujeme zadat rozměry bazénu, požadované členění a směr posunu modulů i prostorové možnosti pro jejich odsun. Na základě zadání připravíme nabídkový rozpočet a po odsouhlasení zrealizujeme dodávku včetně montáže.

### TECHNICKÉ PARAMETRY WALUDECK ORIGIN

- ✓ modulová rámová konstrukce z hliníkových nosných profilů
- ✓ 4 ks pojezdových kol s nerezovými ložisky na jeden modul
- ✓ hliníkové pojezdové kolejnice v. 2 cm s koncovými záračkami
- ✓ různé varianty nastavení výšky modulů od 158 mm do 333 mm podle typu
- ✓ ochranná fólie z PVC 580 g/m<sup>2</sup> omezí odpařování vody a sníží znečištění bazénu
- ✓ snadný manuální posun modulů, zámek pro uzamčení terasy v poloze nad bazénem

- ✓ šestihřanný uzamykací klíč
- ✓ standardní varianta dodávky: nosný hliníkový rám s ochrannou PVC fólií
- ✓ za příplatek polyuretanová izolace 60 mm nebo 120 mm s dodatečnou ochrannou fólií
- ✓ obložení a záklop na vyžádání podle dostupnosti a volné montážní kapacity
- ✓ únosnost modulu terasy až 1 500 Kg
- ✓ vyhovuje francouzské normě zabezpečení bazénů NF P 90-308
- ✓ dodáváme včetně dopravy a montáže na místě určení
- ✓ záruka na nosnou konstrukci 5 let



## WALUDECK FLAT:

Mobilní terasa **WALUDECK FLAT** ve sníženém provedení je určena pro montáž svépomocí. K dispozici jsou tři typizované moduly, kterými je možno zakrýt zapuštěnou vířivku nebo obdélníkový bazén až do rozměru 4,0 x 8,0 m. Nosnost každého modulu je 500 kg, montáž podle dodávaného návodu je snadná a zabere přibližně 4 hodiny.

K základnímu posuvnému rámu je možno za příplatek dodat nejen tepelnou izolaci tl. 60 mm, ale také kvalitní obložení značky **GRAD MOSO®** z tepelně upravených bambusových vláken.

V tabulce níže jsou uvedeny příklady cen pro tři rozměrové varianty zakrytí zapuštěné vířivky či bazénu.

**Na vyžádání rádi zpracujeme nabídku pro konkrétní zadání.**

Maximální rozměry bazénu nebo vířivky	Typ a počet modulů	Waludeck Flat (pouze posuvný rám)	Waludeck Flat (včetně tepelné izolace a obložení)
max. 2,25 x 2,25 m	1 x F23	<b>107 200 Kč</b>	<b>166 700 Kč</b>
max. 3,00 x 6,00 m	2 x F32	<b>237 500 Kč</b>	<b>391 900 Kč</b>
max. 4,00 x 8,00 m	2 x F42	<b>327 800 Kč</b>	<b>574 400 Kč</b>

Cena zahrnuje dopravu na místo určení a DPH 21 %.